

ESTABLECIMIENTO ESPERANZA DESDE 1932.

EL MUNDO CONFIA EN ESPERANZA

CENTRIFUGA TIPO PENDULAR

Descripción



- 1- Los modelos tipo pendular están suspendidos sobre tres columnas solidas de fundición pesada. Estas permiten una rápida y extraordinaria estabilidad.
- 2- Robusta y fácil de operar, pensada para exigentes jornadas de trabajo.
- 3- Para funcionamiento continuo.
- 4- Estructura fabricada en fundición gris extra pesada. Plato y fuente en fundición.
- 5- Canasto interior y envolvente exterior en acero inoxidable de alta calidad AISI 304.
- 6- Embrague colocado sobre el eje central que permite la puesta en marcha en forma gradual evitando sobrecargas del motor.
- 7-Motor blindado.
- 8- Freno a cintas, regulables.
- 9- Con tapa de seguridad para cumplir con todas las reglamentaciones vigentes sobre normas de seguridad e higiene.
- 10- Protector de motor y movimiento.

**MODELO CON TAPA
PROTECTORA CUMPLIENDO CON
LAS NORMAS DE SEGURIDAD.**



FICHA TECNICA

Modelos		CR-20	CR-30	CR-60	CR-100	CR-120	CR-150	CR-260
Capacidad	kg	20	30	60	100	120	150	260
Diámetro del canasto	mm	550	640	800	1000	1200	1500	1500
Altura del canasto	mm	310	330	330	420	420	400	600
Velocidad centrifugado	rpm	1450	1450	1450	900	800	750	750
Embrague		si	si	si	si	si	si	si
Freno		si	si	si	si	si	si	si
Potencia del motor	hp	2	2	4	10	10	12	12
Tensión de entrada	V	220/380	220/380	220/380	380	380	380	380
Desagüe	mm	64	64	64	100	100	100	140
Dimensión (frente x profundidad x altura)	cm	85 x 85 x 70	90 x 90 x 80	100 x 100 x 80	150 x 150 x 90	180 x 180 x 100	195 x 195 x 100	230 x 230 x 1400
Peso neto	kg	220	350	900	1200	1300	1400	2200