

# ESTABLECIMIENTO ESPERANZA DESDE 1932.

## EL MUNDO CONFIA EN ESPERANZA

### Lavadora automatica flotante.

### Descripcion



- 1-Sistema ecologico. Eco adaptable. Reduce considerablemente el nivel de consumo de agua y energia.
- 2-Conteo de programas. Realiza un conteo total de lavados y a la vez, un conteo individual por usuario.
- 3-PLC completamente programable y flexible que permite un total control para los usuarios asi como un panel especial para el servicio tecnico.
- 4-Visualizador de tiempo y cuenta atras con indicador de tiempo restante.
- 5- Posibilidad de configurar los tiempos, temperatura, centrifugado y anular o añadir nuevas fases de lavado.
- 6- Funcion de ropa delicada.
- 7- Menu de mantenimiento tecnico. Permite seleccionar en forma individual cualquier componente para verificar su perfecto funcionamiento.
- 8- Codigos de acceso que permite asignar a los usuarios distintos codigos y saber cuantos lavados se han desarrollado en cada turno.
- 9- Version para barcos (60 hz).
- 10- 3 tipos de idiomas: Español, Ingles y portugues.



**PANTALLA PLC TACTIL DE 7" AUTO-PROGRAMABLE**

### MODELO CON AUTO-PROGRAMACION DE ENCENDIDO AUTOMATICO

### FICHA TECNICA

| Modelos                                   |       | LCRS-12       | LCRS-20        | LCRS-32         | LCRS-50         | LCRS-70         | LCRS-100        | LCRS-120        |
|---|-------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacidad                                 | kg    | 12            | 20             | 32              | 50              | 70              | 100             | 120             |
| Diámetro del tambor                       | mm    | 550           | 700            | 905             | 1065            | 1200            | 1200            | 1300            |
| Profundidad del tambor                    | mm    | 400           | 420            | 510             | 630             | 600             | 820             | 830             |
| Volumen del tambor                        | l     | 162           | 162            | 320             | 560             | 680             | 950             | 1120            |
| Velocidad de lavado                       | r/min | 38            | 38             | 38              | 38              | 38              | 38              | 38              |
| Velocidad de centrifugado                 | r/min | 850           | 800            | 780             | 750             | 720             | 680             | 630             |
| Potencia del motor                        | hp    | 2             | 3              | 5,5             | 7,5             | 10              | 12              | 15              |
| Tension de entrada                        | V     | 220           | 220            | 380             | 380             | 380             | 380             | 380             |
| Calefacción eléctrica opcional            | kw    | 11,2          | 12,8           | 23,2            | 30              | 45              | 45              | 50              |
| Entrada de agua fria                      |       | 3/4"          | 3/4"           | 1 "             | 1 1/4"          | 1 1/2"          | 2"              | 2"              |
| Entrada de agua caliente                  |       | 3/4"          | 3/4"           | 1 "             | 1 1/4"          | 1 1/2"          | 2"              | 2"              |
| salida de agua (desague)                  | mm    | 63            | 63             | 140             | 140             | 140             | 140             | 140             |
| Presión del aire                          | mpa   | -             | -              | 0,4-0,6         | 0,4-0,6         | 0,4-0,6         | 0,4-0,6         | 0,4-0,6         |
| Dimensión (frente x profundidad x altura) | cm    | 72 x 86 x 110 | 90 x 120 x 140 | 125 x 125 x 180 | 150 x 150 x 190 | 162 x 162 x 190 | 175 x 175 x 200 | 185 x 185 x 200 |
| Peso neto                                 | kg    | 250           | 450            | 1200            | 1800            | 2200            | 2500            | 2800            |

