

ESTABLECIMIENTO ESPERANZA DESDE 1932.

EL MUNDO CONFIA EN ESPERANZA

Lavadora automatica fija (con anclaje)	Descripcion		Datos técnicos			
	1-Sistema ecologico. Eco adaptable. Reduce considerablemente el nivel de consumo de agua y energia.					
	2-Conteo de programas. Realiza un conteo total de lavados y a la vez, un conteo individual por usuario.					
	3- PLC completamente programable y flexible que permite un total control para los usuarios asi como un panel especial para el servicio tecnico.					
	4-Visualizador de tiempo y cuenta atras con indicador de tiempo restante.					
	5- Posibilidad de configurar los tiempos, temperatura, centrifugado y anular o añadir nuevas fases de lavado.					
	6- Funcion de ropa delicada.					
	7- Menu de mantenimiento tecnico. Permite seleccionar en forma individual cualquier componente para verificar su perfecto funcionamiento.					
	8- Codigos de acceso que permite asignar a los usuarios distintos codigos y saber cuantos lavados se han desarrollado en cada turno.					
	9- Version para barcos (60 hz).					
	10- 3 tipos de idiomas: Español, Ingles y portugueses.					
	Modelos		LCR-8	LCR-12	LCR-16	LCR-20
	Capacidad	kg	8	12	16	20
	Diámetro del tambor	mm	530	600	700	700
	Profundidad del tambor	mm	400	420	420	520
	Volumen del tambor	l	90	120	162	200
	Velocidad de lavado	r/min	38	38	38	38
MODELO CON AUTO-PROGRAMACION DE ENCENDIDO AUTOMATICO	Velocidad de centrifugado	r/min	530	530	510	510
	Potencia del motor	hp	1	1,5	2	3
	Tension de entrada	V	220	220	220	220
	Calefacción eléctrica (opcional).	kw	10,75	11,2	11,8	12,2
	Entrada de agua fria	mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Entrada de agua caliente	mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	salida de agua (desague)	mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
	Presión del aire	mpa	-	-	-	-
	Dimensión (frente x profundidad x altura)	mm	700 × 760 ×1100	700 × 760 ×1150	850 × 760 ×1400	850 × 1000 ×1400
	Peso neto	kg	170	180	220	250